

Orgel der Ev. Martin-Luther-Kirche Trittau
Erbauer: Weimbs Orgelbau, Hellenthal/ Eifel
Baujahr 2016

Disposition

I Hauptwerk C-g3

Bordun 16'	C-B Fichtenholz, H-h° 58% Zinn, Rest 30% Zinn
Prinzipal 8'	84% Zinn, C, Fs-A, c°-h' im Prospekt,
Hohlflöte 8'	C-H 58% Zinn, Rest 30% Zinn, gedeckte Bauform
Octave 4'	58% Zinn
Flöte 4'	30% Zinn, C-f'' als Rohrflöte, Rest konisch offen
Octave 2'	58% Zinn
Trompete 8'	70% Zinn, deutsche Kehlen
Mixtur 3-4fach	58% Zinn

II Schwellwerk C-g3

Bordun 8'	C-H Fichten- und Kirschbaumholz, Rest 30% Zinn
Salicional 8'	58% Zinn, C-H mit Innenkropf
Fugara 4'	58% Zinn
Flageolet 2'	58% Zinn, leicht konisch, überblasend ab fs°
Vox coelestis 8'	Ab c°, 58% Zinn
Nasard 2 2/3'	58% Zinn, leicht konisch
Terz 1 3/5'	58% Zinn, leicht konisch
Oboe 8'	70% Zinn, französische Kehlen, C-Gs halbe Länge
Tremulant	

Pedal C-f'

Subbass 16'	Fichtenholz
Principalbass 8'	58% Zinn
Gedacktbass 8'	Fichtenholz
Posaune 16'	70% Zinn, deutsche Kehlen, C-H halbe Länge

Koppeln

II/I; I/P, II/P